

Haakse tandwielkast A0102 i=8.5 holle as UH25 motorflens P71 positie B3

A-serie haakse kegeltandwielreductor

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leverancienummer	A0102 UH25 8.5 P71 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	71
Type code reductor	A0102
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.37 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	2.1 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	20 Nm
Service factor	4.6
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	8.5
Exacte overbrengingsverhouding	8.51648
Uitgaand toerental reductor [rpm]	164 min-1
Hoekspeling standaard	27'
Hoekspeling gereduceerd	12'
Massatraagheid reductor	0.00019 kgm ²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	9 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.5 L

