

# Haakse tandwielkast A0102 i=91.6 holle as UH25 motorflens P63 positie B3

## A-serie haakse kegeltandwielreductor

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Leveranciernummer                 | A0102 UH25 91.6 P63 B3            |
| Fabrikant                         | Bonfiglioli Riduttori             |
| Serie code reductor               | A - Haakse kegeltandwiel reductor |
| IEC flens type                    | B5                                |
| IEC flensgrootte                  | 63                                |
| Type code reductor                | A0102                             |
| Reductor uitvoering               | UH - Holle as met spiebaan        |
| Type ingang reductor              | P - IEC motorflens                |
| Montage positie reductor          | B3                                |
| Uitgaande asdiameter reductor     | 25 mm                             |
| Ingaand vermogen [kW]             | 0.18 kW                           |
| Thermisch vermogen [1400 rpm]     | 2.1 kW                            |
| Uitgaand koppel reductor [Nm]     | 106 Nm                            |
| Service factor                    | 1.2                               |
| Ingaand toerental reductor        | 1400 min-1                        |
| Overbrengingsverhouding           | 91.6                              |
| Exacte overbrengingsverhouding    | 91.61905                          |
| Uitgaand toerental reductor [rpm] | 15.3 min-1                        |
| Hoekspeling standaard             | 17 '                              |
| Hoekspeling gereduceerd           | 8 '                               |
| Massatraagheid reductor           | 0.00015 kgm²                      |
| Dynamisch rendement               | 94 %                              |
| Gewicht reductor                  | 8 kg                              |
| Hoeveelheid smeerolie             | 0.5 L                             |

