

Haakse tandwielkast A0352 i=33.2 holle as UH40 motorflens P90 positie B3

A-serie haakse kegeltandwielreductor

A-serie haakse tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 6 bouwvormen (holles as, enkele as, dubbele as, quick fit, klembus en spline) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciersnummer	A0352 UH40 33.2 P90 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	A - Haakse kegeltandwiel reductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	90
Type code reductor	A0352
Reductor uitvoering	UH - Holle as met spiebaan
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	40 mm
Ingaand vermogen [kW]	1.5 kW
Thermisch vermogen [1400 rpm]	9.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	321 Nm
Service factor	1.9
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	33.2
Exacte overbrengingsverhouding	33.16327
Uitgaand toerental reductor [rpm]	42 min-1
Hoekspeling standaard	11'
Hoekspeling gereduceerd	6'
Massatraagheid reductor	0.00033 kgm ²
Dynamisch rendement	94 %
Gewicht reductor	29 kg
Hoeveelheid smeerolie	2.9 L

