

Rechte tandwielkast C0222 i=20 voet P motorflens P80 positie B3


C-serie coaxiale tandwielreductoren


C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0222 P 20 P80 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	80
Type code reductor	C0222
Reductor uitvoering	P - Voet
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.75 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	97 Nm
Service factor	2
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	20
Exacte overbrengingsverhouding	20.02424
Uitgaand toerental reductor [rpm]	70 min-1
Hoekspeling standaard	25 '
Hoekspeling gereduceerd	12 '
Massatraagheid reductor	0.0003 kgm²
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	8 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.7 L










UITGANG



INGANG