

# Rechte tandwielkast C0323 universeel U i=136 motorflens P71 positie B5

## C-serie coaxiale tandwielreductoren

C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0323 U 136 P71 B5
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	71
Type code reductor	C0323
Reductor uitvoering	U - Universele behuizing
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B5
Uitgaande asdiameter reductor	30 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.25 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	216 Nm
Service factor	0.9
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	136
Exacte overbrengingsverhouding	136.0404
Uitgaand toerental reductor [rpm]	10.3 min-1
Hoekspeling standaard	21 '
Hoekspeling gereduceerd	11 '
Massatraagheid reductor	0.00015 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	10 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.95 L



