

Rechte tandwielkast C0323 universeel U $i=167,4$ motorflens P71 positie B5

C-serie coaxiale tandwielreductoren

C-serie rechte tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 bouwvormen (voetmontage, flensmontage en universeel behuizing) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	C0323 U 167,4 P71 B5
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	C - Coaxiale tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	71
Type code reductor	C0323
Reductor uitvoering	U - Universele behuizing
Type ingang reductor	P - IEC aanbouwflens
Montage positie reductor	B5
Uitgaande asdiameter reductor	30 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.25 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	266 Nm
Service factor	1.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	167.4
Exacte overbrengingsverhouding	167.43434
Uitgaand toerental reductor [rpm]	8.4 min-1
Hoekspeling standaard	21 '
Hoekspeling gereduceerd	11 '
Massatraagheid reductor	0.00015 kgm ²
Dynamisch rendement	93 %
Gewicht reductor	10 kg
Hoeveelheid smeerolie	0.95 L



