

Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 1.1kW 1440rpm IEC90S B3

Draaistroommotoren conform IE

De AMPE-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van fabrikant AEG-Lafert zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 160L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 22kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	AMPE-90S-AA-4
Fabrikant	AEG-Lafert
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	1.1 kW
Nominaal toerental motor	1440 min-1
IEC code	90S
Bouwvorm montage positie	B3
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F-klasse B
Nominaal koppel motor	7.3 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	3.4
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	4.3
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	4.4
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	2.5 A
Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In	7.1
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.75 j
Massatragheidsmoment J	0.0036 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	84.1 %
Rendement bij 75% belasting	84.3 %
Rendement bij 50% belasting	83.3 %
Geluidsdruk LpA	49 dB(A)
Geluidsvermogen LWA	61 dB(A)
Maximaal aantal starts per uur	140
Maximale axiale askracht horizontaal Fa	0.48 kN
Maximale axiale askracht vertikaal boven Fa	0.47 kN
Maximale axiale askracht vertikaal beneden Fa	0.44 kN
Maat wartel	M25
Maat tweede wartel	M20
Gewicht	15.8 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6205-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6205-2Z



