

Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 2.2kW 1455rpm IEC100L B5

Draaistroommotoren conform IE

De AMPE-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van fabrikant AEG-Lafert zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 160L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 22kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	AMPE-100L-AA-4
Fabrikant	AEG-Lafert
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	2.2 kW
Nominaal toerental motor	1455 min-1
IEC code	100L
Bouwvorm montage positie	B5
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F-klasse B
Nominaal koppel motor	14.4 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	3.0
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	3.7
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	3.9
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	5.9 A
Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In	7.2
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.63 j
Massatragheidsmoment J	0.0059 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	86.7 %
Rendement bij 75% belasting	86.2 %
Rendement bij 50% belasting	83.2 %
Geluidsdruk LpA	50 dB(A)
Geluidsvermogen LWA	62 dB(A)
Maximaal aantal starts per uur	140
Maximale axiale askracht horizontaal Fa	0.68 kN
Maximale axiale askracht vertikaal boven Fa	0.74 kN
Maximale axiale askracht vertikaal beneden Fa	0.62 kN
Maat wartel	M25
Maat tweede wartel	M20
Gewicht	22.8 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6206-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6206-2Z



