

Gietijzeren draaistroommotor 2/4V-3f 1.1kW 1425rpm IEC90S B3

Draaistroommotoren conform IE

De DHG-serie gietijzeren draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 355L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 375kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	H3G-90S-4
Fabrikant	ELSTO
Materiaal behuizing	Gietijzer
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	1.1 kW
Nominaal toerental motor	1425 min-1
IEC code	90S
Bouwvorm montage positie	B3
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Nominaal koppel motor	7.4 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.3
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	2.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	2.5 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	6.8
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.76 j
Massatragheidsmoment J	0.004 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	84.1 %
Geluidsdruk LpA	59 dB(A)
Maat wartel	M24x1.5
Aantal wartels	1
Gewicht	32 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6205-2Z
Lager NDE (waaierszijde)	6205-2Z
Afdichting DE (aszijde)	RB25x40x4



