

Gietijzeren draaistroommotor 4/6V-3f 3kW 1440rpm IEC100L B5

Draaistroommotoren conform IE

De DHG-serie gietijzeren draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 355L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 375kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciersnummer	H3G-100L2-4
Fabrikant	ELSTO
Materiaal behuizing	Gietijzer
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	3 kW
Nominaal toerental motor	1440 min-1
IEC code	100L
Bouwvorm montage positie	B5
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	400/690V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Nominaal koppel motor	19.9 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.3
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	2.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	6.0 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	7.6
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.82 j
Massatragheidsmoment J	0.016 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	87.7 %
Geluidsdruk LpA	64 dB(A)
Maat wartel	M24x1.5
Aantal wartels	1
Gewicht	56 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6206-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6206-2Z
Afdichting DE (aszijde)	RB30x47x4.5



