

Gietijzeren draaistroommotor 4/6V-3f 4kW 2900rpm IEC112M B3/B5

Draaistroommotoren conform IE

De DHG-serie gietijzeren draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 355L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 375kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	H3G-112M-2
Fabrikant	ELSTO
Materiaal behuizing	Gietijzer
Aantal polen	2
Nominaal vermogen	4 kW
Nominaal toerental motor	2900 min-1
IEC code	112M
Bouwvorm montage positie	B3/B5
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	400/690V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Nominaal koppel motor	13.2 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.2
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	2.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	7.4 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	8.3
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.88 j
Massatragheidsmoment J	0.009 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	88.1 %
Geluidsdruk LpA	77 dB(A)
Maat wartel	M30x2
Aantal wartels	2
Gewicht	58 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6306-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6306-2Z
Afdichting DE (aszijde)	RB30x47x4.5



