

# Gietijzeren draaistroommotor 4/6V-3f 22kW 1475rpm IEC180L B3/B5

## Draaistroommotoren conform IE

De DHG-serie gietijzeren draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC80 - 355L met een vermogensreeks van 0,75 tot en met 375kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciersnummer	H3G-180L-4
Fabrikant	ELSTO
Materiaal behuizing	Gietijzer
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	22 kW
Nominaal toerental motor	1475 min-1
IEC code	180L
Bouwvorm montage positie	B3/B5
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Aansluitspanning motor bij 50Hz	400/690V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Nominaal koppel motor	142.4 Nm
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.0
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn	2.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	39.7 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	7.8
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.86 j
Massatragheidsmoment J	0.259 kgm <sup>2</sup>
Rendement bij 100% belasting	93.0 %
Geluidsdruk LpA	76 dB(A)
Maat wartel	M36x2
Aantal wartels	2
Gewicht	255 kg
Kleur	Zwart
Lager DE (aszijde)	6311
Lager NDE (waaierzijde)	6311
Afdichting DE (aszijde)	RB55x75x5.5



