

Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 1,5kW 2905rpm IEC80 B5

Draaistroommotoren conform IE

De E3B-serie ongespoten aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE3 van ELSTO zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC63 - 100L met een vermogensreeks van 0,12 tot en met 4kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	E3B FA 80M 2DE 50
Fabrikant	ELSTO
Serie	E3B
Type	Progressief
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	2
Nominaal vermogen	1.5 kW
Nominaal vermogen bij 60Hz	1.7 kW
Nominaal toerental motor bij 50Hz	2905 min-1
Nominaal toerental motor bij 60Hz	3513 min-1
IEC code	80
Bouwvorm montage positie	B5
IE rendementsklasse	3
Verkoopdatum tot	--
Frequentieregelaar verplicht	Nee
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V - 3 fasen
Aansluitspanning motor bij 60Hz	265/460V - 3 fasen
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F trc B
Balanceerklasse	A
Nominaal koppel motor bij 50Hz	4.94 Nm
Nominaal koppel motor bij 60Hz	4.62 Nm
Aanloop / Nominaal koppel Ma/Mn bij 50Hz	5.2
Aanloop / Nominaal koppel Ma/Mn bij 60Hz	4.9
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn bij 50Hz	5.4
Kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn bij 60Hz	5.3
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	3.2 A
Nominale stroom bij 400V bij 60Hz	3.1 A
Aanloop / Nominaal stroom Ia/In bij 50Hz	10.9
Aanloop / Nominaal stroom Ia/In bij 60Hz	10.6
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.8 j
Cosinus Phi bij 100% belasting en 60Hz	0.82 j
Massatragheidsmoment J	0.0022442 kgm²
Rendement bij 100% belasting	84.2 %
Rendement bij 75% belasting	83.3 %
Rendement bij 50% belasting	80.5 %
Geluidsdruk LpA bij 50Hz	59 dB(A)
Max axiale askracht horizontaal duw Fa	0.15 kN
Max axiale askracht horizontaal trek Fa	0.43 kN
Max axiale askracht vertikaal boven omhoog Fa	0.46 kN
Max axiale askracht vertikaal boven omlaag Fa	0.12 kN
Max axiale askracht vertikaal beneden omhoog Fa	0.18 kN
Max axiale askracht vertikaal beneden omlaag Fa	0.4 kN
Maximale radiale askracht Fr	0.45 kN
Materiaal eindschild	Aluminium
Materiaal voorflens B5	Aluminium
Materiaal koelwaaier	Kunststof
Materiaal waaierkap	Staal
Maat wartel	M20
Aantal wartels	1
Doorsnede ader voedingskabel	10-14 mm²
Boutmaat aansluitpunt	M4
Gewicht	15,247 kg
Kleur	Aluminium ongespoten
Lager DE (aszijde)	6204-ZZ
Lager NDE (waaierzijde)	6204-ZZ



