

# **Aluminium trilmotor KBM-2.5-4 2/4V-3f 1500rpm Mdyn 2.5kgcm Fcen 0.3kN Pnom 0.08kW**

## **Trilmotoren**

De KB-serie driefasen trilmotoren van fabrikant Koolen Industry zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-, 8-polige uitvoering en een vermogensreeks van 0,075 tot en met 18,7kW. Afhankelijk van het model is de behuizing uitgevoerd in aluminium of gietstaal. Bovendien zijn de grotere modellen voorzien van een PTC temperatuur voeler. Naast de standaard uitvoering zijn veel modellen leverbaar met ATEX keur voor explosie gevaarlijke omgevingen.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Leveranciernummer                     | KBM-2.5-4            |
| Fabrikant                             | Koolen               |
| Materiaal behuizing                   | Aluminium            |
| Aantal polen                          | 4                    |
| Nominaal vermogen                     | 0.08 kW              |
| Aansluitspanning motor bij 50Hz       | 230/400V-3fasen-50Hz |
| IP beschermingsklasse                 | 66                   |
| Nominale stroom                       | 0.2 A                |
| Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In | 1.7                  |
| Dynamisch arbeidsmoment               | 2.5 kgcm             |
| Statisch arbeidsmoment                | 1.25 kgcm            |
| Centrifugaal kracht                   | 0.3 kN               |
| PTC temperatuur voeler                | Nee                  |
| Maat wartel                           | M16x1.5              |
| Aantal wartels                        | 1                    |
| Gewicht                               | 4.95 kg              |
| Kleur                                 | Blauw                |
| Diepte                                | 150 mm               |
| Hoogte                                | 150 mm               |
| Lengte                                | 212 mm               |
| Maat bevestigingsbout                 | M8                   |
| Aantal bevestigingsbouten             | 4                    |



