

Overbrenging RAN 20 i=2 enkel as S bouwvorm B ingaande as HS positie B3

RAN-serie haakse overbrengingen

RAN-serie haakse overbrenging met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar met 2, 3 of 4 uitgaande assen

Leveranciersnummer	RAN 20 S B 2 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	RAN - Haakse overbrenging
Type code reductor	RAN20
Reductor uitvoering	UR - Enkele massieve as
Uitvoering uitgaande as	S mm
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	20 mm
Ingaande asdiameter reductor	20 mm
Ingaand vermogen [kW]	1.5 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	20 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	2
Uitgaand toerental reductor [rpm]	700 min-1
Dynamisch rendement	97 %
Maximale radiale belasting ingaande as	400 N
Maximale radiale belasting uitgaande as	690 N
Gewicht reductor	3.2 kg



