

Wormwielkast VF27 voet V i=70 ingaande as HS positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF27 V 70 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
Type code reductor	VF027
Reductor uitvoering	V - Voet verticaal
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	9 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.04 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	9 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	70
Uitgaand toerental reductor [rpm]	20 min-1
Massatraagheid reductor	0.000001 kgm²
Dynamisch rendement	45 %
Statisch rendement	24 %
Dynamisch omkeerbaar	Nee
Statisch omkeerbaar	Nee
Maximale radiale belasting uitgaande as	600 N
Gewicht reductor	0.73 kg



