

Wormwielkast VF30 holle as P i=20 ingaande as HS positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF30 P 20 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
Type code reductor	VF030
Reductor uitvoering	P - Opsteek
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	14 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.19 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	18 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min ⁻¹
Overbrengingsverhouding	20
Uitgaand toerental reductor [rpm]	70 min ⁻¹
Hoekspeling	0.00873 rad
Hoektolerantie	±0.00291 rad
Massatraagheid reductor	0.000003 kgm ²
Dynamisch rendement	73 %
Statisch rendement	51 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Onzeker
Maximale radiale belasting uitgaande as	1030 N
Gewicht reductor	1.1 kg



