

Wormwielkast VF30 zijflens F1 i=30 ingaande as HS positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF30 F1 30 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
Type code reductor	VF030
Reductor uitvoering	F1 - Zijflens links
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	14 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.15 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	20 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	30
Uitgaand toerental reductor [rpm]	47 min-1
Hoekspeling	0.00873 rad
Hoektolerantie	±0.00291 rad
Massatraagheid reductor	0.000003 kgm²
Dynamisch rendement	65 %
Statisch rendement	41 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Onzeker
Maximale radiale belasting uitgaande as	1200 N
Gewicht reductor	1.1 kg



