

Wormwielkast VF44 holle as P i=10 motorflens P71/B14 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF44 P 10 P71/B14 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B14
IEC flensgrootte	71
Type code reductor	VF044
Reductor uitvoering	P - Opsteek
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	18 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.37 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	21 Nm
Service factor	1.4
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	10
Uitgaand toerental reductor [rpm]	140 min-1
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000022 kgm²
Dynamisch rendement	84 %
Statisch rendement	66 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	2 kg



