

Wormwielkast VF44 zijflens F2 i=60 motorflens P63/B14 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF44 F2 60 P63/B14 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B14
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	VF044
Reductor uitvoering	F2 - Zijflens rechts
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	18 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.12 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	29 Nm
Service factor	1.3
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	60
Uitgaand toerental reductor [rpm]	23 min-1
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000017 kgm ²
Dynamisch rendement	58 %
Statisch rendement	32 %
Dynamisch omkeerbaar	Laag
Statisch omkeerbaar	Nee
Gewicht reductor	2 kg



