

# Wormwielkast VF44 voet V i=100 motorflens P63/B5 positie B3

## VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciersnummer	VF44 V 100 P63/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	63
Type code reductor	VF044
Reductor uitvoering	V - Voet verticaal
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	18 mm
Overbrengingsverhouding	100
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000017 kgm <sup>2</sup>
Dynamisch rendement	47 %
Statisch rendement	24 %
Dynamisch omkeerbaar	Nee
Statisch omkeerbaar	Nee
Gewicht reductor	2 kg



