

Wormwielkast VF49 zijflens F1 i=28 motorflens P80/B14 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF49 F1 28 P80/B14 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B14
IEC flensgrootte	80
Type code reductor	VF049
Reductor uitvoering	F1 - Zijflens links
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.55 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	75 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	28
Uitgaand toerental reductor [rpm]	50 min-1
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000048 kgm ²
Dynamisch rendement	71 %
Statisch rendement	43 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Onzeker
Gewicht reductor	3 kg



