

Wormwielkast VF49 voet N i=36 ingaande as HS positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

VF-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF49 N 36 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
Type code reductor	VF049
Reductor uitvoering	N - Voet horizontaal wormas onder
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.42 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	69 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	36
Uitgaand toerental reductor [rpm]	39 min-1
Hoekspeling	0.00728 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.000025 kgm ²
Dynamisch rendement	67 %
Statisch rendement	39 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Onzeker
Maximale radiale belasting ingaande as	400 N
Maximale radiale belasting uitgaande as	2460 N
Gewicht reductor	3 kg



