

Wormwielkast W063 universeel U i=15 ingaande as HS positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

W-serie wormwielreductor met massief ingaande as (HS-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori heeft een universele behuizing waarmee de reductor op meerdere zijde gemonteerd kan worden en optioneel uitgevoerd kan worden met diverse typen zijflenzen of voetmontageplaat.

Leveranciernummer	W063 U 15 HS B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	W - Wormwielkast
Type code reductor	W063
Reductor uitvoering	U - Universeel
Type ingang reductor	HS - Massief ingaande as
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	1.8 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	150 Nm
Service factor	1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	15
Uitgaand toerental reductor [rpm]	93 min-1
Hoekspeling	0.00582 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.00032 kgm ²
Dynamisch rendement	83 %
Statisch rendement	59 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Maximale radiale belasting ingaande as	480 N
Maximale radiale belasting uitgaande as	2280 N
Gewicht reductor	6.4 kg



