

Wormwielkast W063 universeel U i=30 motorflens P080/B14 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

W-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori heeft een universele behuizing waarmee de reductor op meerdere zijde gemonteerd kan worden en optioneel uitgevoerd kan worden met diverse typen zijflenzen of voetmontageplaat.

Leveranciernummer	W063 U 30 P080/B14 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	W - Wormwielkast
IEC flens type	B14
IEC flensgrootte	80
Type code reductor	W063
Reductor uitvoering	U - Universeel
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.75 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	113 Nm
Service factor	1.5
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	30
Uitgaand toerental reductor [rpm]	47 min-1
Hoekspeling	0.00582 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.0003 kgm ²
Dynamisch rendement	74 %
Statisch rendement	44 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Onzeker
Gewicht reductor	6.3 kg



