

Wormwielkast W075 universeel U i=10 motorflens P080/B5 positie B3

VFW-serie wormwiel reductoren

W-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori heeft een universele behuizing waarmee de reductor op meerdere zijde gemonteerd kan worden en optioneel uitgevoerd kan worden met diverse typen zijflenzen of voetmontageplaat.

Leveranciernummer	W075 U 10 P080/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	W - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	80
Type code reductor	W075
Reductor uitvoering	U - Universeel
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	30 mm
Ingaand vermogen [kW]	0.75 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	45 Nm
Service factor	5.1
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	10
Uitgaand toerental reductor [rpm]	140 min-1
Hoekspeling	0.00582 rad
Hoektolerantie	±0.00145 rad
Massatraagheid reductor	0.00064 kgm²
Dynamisch rendement	88 %
Statisch rendement	67 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	9.7 kg



